

Leistungserklärung

Nr. 1339 / 001 – 50/75/7

1. Produkttyp: **Betonplatten grau, 7 cm, Typ Dilru 14 ohne Fase**

DIN EN 1339

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer(n):
Siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck(e):
als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

4. Kontaktdaten Hersteller:
**Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek**

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **nicht relevant**

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: **nicht relevant**

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: **nicht relevant**

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technischer Spezifikation |
|---|---|---|
| Brandverhalten | A 1 | EN 1339 : 2003 / AC 2006 |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | ausreichend | |
| Freisetzung von Asbest | nicht enthalten | |
| Bruchlast | Klassennummer 140, Kennzeichnung 14 charakteristische Bruchlast 14,0 kN, Mindestbruchlast 11,2 kN | |
| Biegezugfestigkeit | Klasse 3 (U) | |
| Gleit-/ Rutschwiderstand | ausreichend | |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD (keine Leistung festgestellt) | |
| Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand | Klasse 3 (D) | |

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Olaf Kuschmierz / Geschäftsführer

Oststeinbek, den 01.07.2013



Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84, 22113 Oststeinbek

05

EN 1339 : 2003 / AC 2006

Betonplatten grau, 7 cm, Typ Dilru 14 ohne Fase
als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|---|
| Brandverhalten | A 1 |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | ausreichend |
| Freisetzung von Asbest | nicht enthalten |
| Bruchlast | Klassennummer 140, Kennzeichnung 14 charakteristische Bruchlast 14,0 kN, Mindestbruchlast 11,2 kN |
| Biegezugfestigkeit | Klasse 3 (U) |
| Gleit-/ Rutschwiderstand | ausreichend |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD (keine Leistung festgestellt) |
| Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand | Klasse 3 (D) |

Leistungserklärung Nr. 1339 / 001 – 50/75/7

<http://www.kuschmierz-beton.de/downloads.html>

Nach DIN EN 1339

Herstellungsdatum

Ggf. Datum der frühesten Verwendung, sofern diese nach Auslieferung liegt

Klassen für Abriebwiderstand, Diagonalen, Maße und Bruchlast