

Leistungserklärung

Nr. 1916 / 001 – R 500

1. Produkttyp: **Betonrohr B-K-GM DN 500 x 2500
mit integr. Dichtung
DIN EN 1916 und DIN V 1201**
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer(n):
Siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen
3. Verwendungszweck(e):
**für den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser
als Freispiegelleitung oder gelegentlich unter geringem Unterdruck, in der Regel erdverlegt**
4. Kontaktdaten Hersteller:
**Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek**
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **nicht relevant**
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: **nicht relevant**
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: **nicht relevant**
9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technischer Spezifikation |
|----------------------------------|---|---|
| Maßtoleranz | eingehalten, gemäß Produktspezifikation | EN 1916 : 2002 / AC 2008 |
| Scheiteldruckfestigkeit | NPD (keine Leistung festgestellt) | |
| Längsbiegefestigkeit | NPD (keine Leistung festgestellt) | |
| Wasserdichtheit | erfüllt | |
| Dauerhaftigkeit | ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen | |
| Dauerhaftigkeit von Verbindungen | erfüllt nach Verfahren 1 | |

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:


Olaf Kuschmierz / Geschäftsführer

Oststeinbek, den 01.07.2013



13

Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek

EN 1916:2002 / AC 2008

Nr. 1916 – 001 – R 500

Betonrohr B-K-GM DN 500/2500

Art. – Nr.: 3912

für den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser als Freispiegelleitung oder gelegentlich unter geringem Überdruck, in der Regel erdverlegt

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|----------------------------------|---|
| Maßtoleranz | eingehalten, gemäß Produktspezifikation |
| Scheiteldruckfestigkeit | NPD (keine Leistung festgestellt) |
| Längsbiegefestigkeit | NPD (keine Leistung festgestellt) |
| Wasserdichtheit | erfüllt |
| Dauerhaftigkeit | ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen |
| Dauerhaftigkeit von Verbindungen | erfüllt nach Verfahren 1 |

Nach DIN V 1201

Verweis auf DIN V 1201

Ü-Zeichen mit Angabe der Zertifizierungsstelle

Typ (0, 1 oder 2)

Kurzzeichen für Rohrtypen, Querschnittsform und Rohrverbindung