

Leistungserklärung

Nr. 13101 / 001 – 1212 E

1. Produkttyp: **Steigeisen 1212 – E**
zum Einsetzen in Frischbeton

DIN EN 13101 - 2002

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer(n):
Siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck(e):
Zu verwenden zum sicheren Ein- und Ausstieg in Schächte und andere begehbare unterirdische Bauwerke

4. Kontaktdaten Hersteller:
Norddeutscher Kanalguss-Großhandel GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **nicht relevant**

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: **nicht relevant**

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: **nicht relevant**

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technischer Spezifikation
Werkstoff	Grauguss	EN 13101 - 2002
Maße	L=238,5 mm, H=21 mm, B=181 mm Verankerung=75 mm	
Prüfkraft	≥ 12 kN	
Herausziehkraft / Verankerung	Mindestkraft 5 kN	
Verwindung	≤ 3 mm an der Vorderseite des Steigeisens	

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.

9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Olaf Kuschnierz/Geschäftsführer

Oststeinbek, den 01.07.2013



Norddeutscher Kanalguss Großhandel Günther Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84; 22113 Oststeinbek

05

EN 13101 : 2002

Steigeisen für Schächte
Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge Typ D

Wesentliche Merkmale	Leistung
Werkstoff	Grauguss
Maße	L=238,5 mm, H=21 mm, B=181 mm Verankerung=75 mm
Prüfkraft	≥ 12 kN
Herausziehkraft / Verankerung	Mindestkraft 5 kN
Verwindung	≥ 3mm an der Vorderseite des Steigeisens

Leistungserklärung Nr. 13101 / 001 – 1212E

<http://kuschmierz-beton.de/downloads.html>